HOCHDRUCK-PUMPE
HHP PRIMUS • HLP PRIMUS

Die einfach zu bedienende Handpumpe HHP Primus sorgt mit bis zu 700 bar Betriebsdruck dafür, dass jeder angeschlossene Hochdruck-Zylinder zügig seine Maximalkraft erreicht.
Dies gewährleistet das 2-Stufen-System, das im Pumpbereich der 1. Stufe eine erhöhte Ölmenge fördert und bei erhöhtem Betriebsdruck dann automatisch in die 2. Stufe wechselt. Leise und komfortabel bringt die Luftpumpe HLP Primus jeden Hochdruck-Zylinder in Bewegung. Mit dem Fußpedal lassen sich Vorlauf, Rücklauf und Halt bequem steuern. Die robuste Bauweise und die Verarbeitung hochwertiger Materialien garantieren eine lange Lebensdauer, auch unter harten Einsatzbedingungen.

Hochdruck-Luftpumpe

Hochdruck-Handpumpe 2022010HHP1

Hochdruck-Handpumpe 2022010HHP2

Optional erhältlich:
Hochdruck-Hydraulikschlauch 1,8 m Länge,
Art.Nr.: 2022010HDS

Artikel	2022510HLP16	2022510HLP47N
Ölvolumen, cm³	1600	4500
Fördervolumen ltr./min bei 207 bar	0,6	0,6
Fördervolumen ltr./min bei 345 bar	0,35	0,35
Fördervolumen ltr./min bei 700 bar	0,12	0,12
Ölanschluss, Zoll	3/8 NPTF	3/8 NPTF
Pumpenlänge, mm	262	318
Pumpenbreite max., mm	136	178
Pumpenhöhe, mm	182	191
Gewicht, kg	9	13

Artikel	2022010HHP1	2022010HHP2
für Zylinder	einfachwirkend	doppeltwirkend
Ölvolumen, cm³	900	900
Fördermenge pro Hub, cm³	HD 3,28	HD 3,28
Hebelkraft, kg	49	49
Ölanschluss, Zoll	3/8 NPTF	3/8 NPTF
Maximaler Druck, bar	700	700
Pumpenlänge, mm	581	581
Pumpenbreite max., mm	130	107
Pumpenhöhe, mm	165	165
Gewicht, kg	7,3	8,7