GABELHUBWAGEN PREMIUM MIT KURZER GABEL

Optional:
Fahr- und
Feststellbremse
gegen Aufpreis.

Lasten auf engstem Raum zu platzieren erfordert, neben Geschick, vor allem das passende Gerät. Für das Verfahren von Paletten auf LKWs ist der GHW-Premium mit kurzer Gabel bestens geeignet. Bis zu 2,5 t lassen sich, je nach Rollenausstattung (Einfach- oder Tandemgabelrollen) problemlos auf engem Wendekreis bewegen. Passen Sie mit der Wahl der Gabellänge von 600 mm bis 1000 mm den Premium optimal Ihren Gegebenheiten an.
Der Hubwagen RTPQ800 ist zusätzlich mit einem Schnellhub bis 200 kg Traglast ausgestattet.



1101042RTP800

Artikel		1101042RTP600	1101042RSN800	1101042RTP800	1101043RTPQ800	1101042RTP900	1101042RTP100
Tragfähigkeit, kg		2500	2500	2500	1500	2500	2500
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85	85	85	85
Hub, mm	E	115	115	115	115	115	115
Lenkräder, mm		200x50 G	200x50 G	200x50 G	200x50 G	200x50 G	200x50 G
Gabelrollen single, mm			80x93 N				
Gabelrollen tandem, mm		80x70 P		80x70 P	80x70 P	80x70 P	80x70 P
Gabellänge, mm	H	600	800	800	800	900	1000
Gabelbreite, mm	J	160	160	160	154	160	160
Gabelweite, mm	K	220	220	220	142	220	220
Deichselhöhe max., mm	A	1240	1240	1240	1220	1240	1240
Gewicht, kg		61	58	63	56	65	67

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

SCHEFER