FAHRBARE HUBEINHEIT

Für manche Aufgaben benötigt man unterschiedliche Geräte.
Doch nicht immer ist es wirtschaftlich sinnvoll, hierfür jeweils ein Gerät anzuschaffen.
Mitunter ist es deutlich günstiger, ein Multitool zu verwenden.
Die fahrbare Schefer Hubeinheit dient als Grundgerät für verschiedene Anwendungen, ist jedoch nicht als Ersatzteil-Set für Hubwagen geeignet.
Das Herzstück des Hebeaggregates ist die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe. Sie bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 2500 kg. Gefertigt aus einem Stück, sorgt sie für einen leichtgängigen Hubvorgang. Das geschlossene Pumpengehäuse aus Vollmetall schützt den Hydrauliktank und lässt dennoch einen unkomplizierten Dichtungswechsel oder Austausch des Hydrauliköls zu. Der Zugang erfolgt über den Zentralverschluss.

Die Hubeinheit wird über die verstärkte Deichsel gepumpt. Diese ist, wie gewohnt, ergonomisch geformt und griffsymphatisch. Mittels Handhebel erfolgt die Steuerung der Funktionen „Heben“, „Fahren“ sowie das fein dosierbare „Absenken“.
Zusätzlich steht zum schnelleren Absenken der Fußablasshebel zu Verfügung.

Artikel	1101099FH25
Tragfähigkeit, kg	2500
Hub, mm	115
Lenkrollen, mm	200x50 P
Deichselhöhe max., mm	1240
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon	

SCHEFER